

Bobine d'essuyage ouate chamois

Réf. NIS3901



XPQ 34-100
Garantie de toutes les caractéristiques du produit

COMPOSITION FIBREUSE		
FIBRES VIERGES	FIBRES RECYCLÉES	FIBRES RECYCLÉES
	PÂTE MARCHANDE DESENCRÉE	VIEUX PAPIERS
0 %	16 %	84 %

CARACTÉRISTIQUES PAPIER			
CARACTERISTIQUES		SPECIFICATIONS	UNITES
PHYSIQUES			
Nombre de plis		2	g/m ²
Grammage		20	
Couleur		CHAMOIS	
TECHNIQUES			
Résistance à la traction à l'état sec	Sens travers	> 180	N/m sur le nb de plis d'usage
	Sens machine	> 280	
Résistance à la traction à l'état humide	Sens travers	> 60	N/m sur le nb de plis d'usage
	Sens machine	> 90	
Capacité d'absorption		> 225	g/m ²
Temps d'absorption		< 6	secondes

CARACTÉRISTIQUES BOBINES			
DIMENSIONS		SPECIFICATIONS	UNITES
ROULEAUX			
Norme AFNOR			
Diamètre rouleau	Indicatif	240	mm
Laize	Tolérance +/-2%	230	mm
Longueur d'unité d'usage	Tolérance +/-2%	300	mm
Nb de formats par bobine	Tolérance +/-5%	1000	
Poids bobine	Indicatif	2,210	kg
MANDRIN			
Diamètre mandrin intérieur		64 D	mm

CARACTÉRISTIQUES DU CONDITIONNEMENT			
CARACTERISTIQUES		SPECIFICATIONS	UNITES
COLIS			
Nombre de rouleaux par colis		2	kg
Poids colis		4,42	
Matériau d'emballage		Polyéthylène	
PALETTE			
Nombre de colis par palette		72	
Nombre de colis par couche		8	
Nombre de couches par palette		9	
Dimensions de la palette (L x l x h)		120 x 80 x 220	cm
Poids palette		328	kg

Certifié conforme à la norme AFNOR Q 34003

Référence	Désignation	U.V.	Cond.
NIS3901	Lot de 2 bobines de ouate chamois 1000 formats	1	1



PROXITECH s.a.s.

3, avenue Gutenberg - Parc Gustave Eiffel - 77600 Bussy-St-Georges

Tél. **01 71 58 26 10** - Fax. 01 71 58 26 15 - contact@proxitech.com - www.proxitech.com